

VM7514 相容延長器

相容傳送器	最大傳輸距離	IR通道	RS-232通道	4K	長距離模式 (1080p@150m)
VE2812T	100公尺 ^a	• ^e	•	•	•
VE1812T	100公尺 ^a	• ^e	•	•	•
VE801T	70公尺 ^b	N/A	N/A	•	N/A
VE802T	70公尺 ^b	• ^e	•	•	N/A
VE811T	100公尺 ^a	N/A	N/A	•	•
VE812T	100公尺 ^a	N/A	N/A	•	•
VE814AT	100公尺 ^a	• ^e	•	•	•
VE601T (DVI)	70公尺 ^b	N/A	N/A	N/A	N/A
VE901T (DisplayPort)	70公尺 ^c	N/A	N/A	•	N/A

VM8514 相容延長器

相容接收器	最大傳輸距離	IR通道	RS-232通道	4K	Scaler / Seamless Switch™	電視牆	FrameSync	長距離模式 (1080p@150m)
VE1812R	100公尺 ^a	• ^e	•	• ^f	N/A	N/A	N/A	•
VE801R	70公尺 ^b	N/A	N/A	• ^f	N/A	N/A	N/A	N/A
VE802R	70公尺 ^b	• ^e	•	• ^f	N/A	N/A	N/A	N/A
VE811R	100公尺 ^a	N/A	N/A	• ^f	N/A	N/A	N/A	•
VE805R (with Scaler)	70公尺 ^d	• ^e	•	N/A	•	•	N/A	N/A
VE812R	100公尺 ^a	N/A	N/A	• ^f	N/A	N/A	N/A	•
VE814AR	100公尺 ^a	• ^e	•	• ^f	N/A	N/A	N/A	•
VE816R (with Scaler)	100公尺 ^a	• ^e	•	•	•	•	•	•
VE601R (DVI)	70公尺 ^c	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VE901R (DisplayPort)	70公尺 ^b	N/A	N/A	• ^f	N/A	N/A	N/A	N/A

注意:

a. 高達 4K@70公尺 (Cat 5e/6) / 100公尺 (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6); 1080p@100公尺 (Cat 5e/6/6a)

b. 高達 4K@35公尺 (Cat 5e/6) / 40公尺 (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6); 1080p@60公尺 (Cat 5e/6) / 70公尺 (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6)

c. 高達 1920x1200@35公尺 (Cat 5e/6) / 40公尺 (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6); 1080p@60公尺 (Cat 5e/6) / 70公尺 (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6)

d. 高達 1080p@60公尺 (Cat 5e/6) / 70公尺 (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6)

e. 支援全頻IR訊號30KHz 至 60KHz; 包裝內所附的IR接收器線訊號僅支援30KHz至56KHz

f. 當使用4K解析度時必需關閉升頻器功能。升頻器功能預設為開啟的並可支援的最高解析度為1080p