

DVI 雙通道 (Dual-link) 線材 (3, 5, 10 公尺)

ATEN 的雙通道 (Dual-link) 線材適用於高解析度數位顯示器，可透過先進的鍍錫銅架構提供優異的 WQXGA 視訊傳輸，確保傳輸品質與影像清晰度，並支援長距離連線。ATEN 推出長度 3 至 10 公尺的 DVI 線材，且解析度可支援高達 2560 x 1600 @ 60 Hz。



產品特性

- 高效能 DVI 雙通道 (Dual-link) 線材
- 支援高達 2560 x 1600 @ 60 Hz 的 DVI 雙通道 (Dual-link) 訊號
- 長度範圍從 3 公尺至 10 公尺
- 符合 RoHS 標準
- 適合用於 ATEN DVI 雙通道 (Dual-link) 解決方案

產品規格

影像解析度	高達 2560 x 1600 @ 60 Hz
機構特性	
線材長度	3、5、10 公尺
線材色彩	黑色
線材外部尺寸	2L-7D03DD / 2L-7D05DD: 8.6 ± 0.2 公釐 2L-7D10DD: 10.2 ± 0.25 公釐
導線規格	2L-7D03DD / 2L-7D05DD: 28 AWG 2L-7D10DD: 26 AWG
導線材料	鍍錫銅
接頭電鍍	鎳
接頭類型	DVI-D (24 針) 公頭至公頭
線材屏蔽類型	鋁製
線材護套類型	PVC
環境特性	
操作溫度	80° C
額定值	UL VW-1 (燃燒率)、CSA

型號清單

2L-7D03DD	3 公尺 DVI-D 雙通道 (Dual-link) 線材
2L-7D05DD	5 公尺 DVI-D 雙通道 (Dual-link) 線材
2L-7D10DD	10 公尺 DVI-D 雙通道 (Dual-link) 線材

