

## クワッド 4K HDMI → USB-C UVC ビデオスイッチャー (AV ミキサー機能搭載) UC3430

CAMLIVE PRO クワッド 4K HDMI → USB-C UVC ビデオスイッチャー UC3430 は、ライブストリーミング用に 4 系統の 4K60P HDMI ビデオソースをキャプチャーし、任意の 2 系統を合成して単一のビデオストリームとして出力することができる製品です。ビデオ出力はプレビュー / モニタリング用の 4K60P HDMI PGM / ループスルーおよびライブストリーミング用の 4K30P UVC USB-C のデュアル出力を実現しています。

Zoom、Microsoft Teams、Youtube、Facebook、GoToWebinar、Open Broadcaster、XSplit Broadcaster、Twitch 等のストリーミングサービスへの映像信号入力に最適な製品です。

- ・ビデオキャプチャー&スイッチャー&ミキサー機能：4 系統の 4K60P HDMI を入力し、任意の 2 系統を選択しミキシング
- ・オーディオミキサー機能機能：4 系統の HDMI エンベデッドオーディオと 1 系統の LINE オーディオ
- ・制御アプリと外部制御：Windows アプリによる画面設定、USB および RS-232 外部制御対応



フロント




リア



## [特長]

- ・ 4 系統の 4K60P HDMI ビデオソースをキャプチャー、オーディオミキサー機能およびシームレス切替を実装したプロ向け製品
- ・ 2 系統のビデオ出力
  - プレビュー / モニタリング用の 4K60P HDMI PGM×1 / ループスルー ×1
  - ライブストリーミング用の 4K30P UVC USB-C
- ・ オーディオミキサー機能 – 4 系統の HDMI エンベッドオーディオと 1 系統の LINE オーディオでナレーションや音楽をミキシング可能
- ・ 多彩なシーン切替方法 – フロントパネルプッシュボタン、ATEN VK コントロールシステムによる RS-232 シリアル (RJ-45 接続)、Windows ベースの OnAir Lite アプリ (USB 接続)
- ・ ATEN OnAir Lite アプリ – AV ソースの切替、ミキシング、コンテンツのクロップ・サイズ変更、レイアウト (フルスクリーン、PiP、PbP、PoP)、トランジション、クロマキー、ロゴ画像の編集がリアルタイムに可能
- ・ Zoom、Microsoft Teams、Youtube、Facebook、GoToWebinar、Open Broadcaster、XSplit Broadcaster、Twitch 等の大手ストリーミングサービスと互換性
- ・ UVC/UAC 1.1 サポート
- ・ USB-C 3.2 Gen1 プラグアンドプレイ
- ・ Windows、Mac OS の主要バージョンで動作

## [構成図]



# [仕様]

機能	UC3430
コネクター	
ビデオ入力	HDMI Type-A メス×4 (Black)
USB ポート	Black) USB-C 3.2 Gen1 × 1 (製品/パッケージに USB-C → USB-C ケーブルおよび USB-C → USB-A ケーブルを同梱)
ビデオ出力	HDMI Type-A メス×1 (PGM ビデオ、Black) HDMI Type-A メス×1 (ループスルービデオ、Black)
オーディオ入力	アンバランスオーディオ 6.35mm TRS × 1
オーディオ出力	アンバランスオーディオ 6.35mm TRS × 1
ビデオ解像度	ビデオ入力: 720p50、720p60、1080p30、1080p50、1080p60、4096 × 2160 25p/30p/60p、3840 × 2160 25p/30p/60p (HDCP は非対応です)
オーディオサンプリング	16 ビット PCM オーディオ、44.1KHz および 48KHz
出力	PGM ビデオ出力: 720p : 1280 × 720 25p/30p/50p/60p 1080p:1920 × 1080 24p/25p/30p/50p/60p 2160p : 3840 × 2160 24p/30p/50p/60p  無圧縮 USB ビデオストリーム (UVC)/ オーディオ (UAC) 720p:1280 × 720 25p/30p/50p/60p 1080p:1920 × 1080 24p/25p/30p/50p/60p 2160p:3840 × 2160 24p/25p/30p (無圧縮ビデオストリームは USB 3.1 接続時のみ有効です)
動作環境	
動作温度	0 ~ 40°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
最小ハードウェア要件	PC/Mac: CPU : Intel® i3 Dual Core 2.8 Ghz 以上 RAM : 4GB 以上 USB-C インターフェース または USB-A インターフェース
外部制御	
RS-232	RJ-45(ピンアサインメントはユーザーマニュアルを参照してください) フローコントロール: RTS/CTS、XON/XOFF FIFO : 64 バイト Baud Rate : 50bps ~ 921.6kbps ストップビット : 2 ストップビット (9600 8N2) or 1 ストップビット (1,1.5, 2) パリティなし Signal: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND
USB	ATEN OnAir Lite アプリ (Microsoft ストアのみで入手可能)
対応 OS	Windows 10 以降 * Mac OS X 10.13 以降
消費電力	DC12V:20.49W:100BTU
ケース	
ケース材料	メタル
重量	1.03 kg
サイズ (W × D × H)	200 × 16.46 × 44 mm
同梱品	USB-C → USB-C ケーブル× 1 USB-C → USB-A ケーブル× 1 電源アダプター× 1 電源コード× 1 クイックスタートガイド× 1

