

VC160A

VGA → DVI コンバーター

VC160Aは、アナログビデオのソースデータをDVI出力のディスプレイに表示できるVGA→DVIコンバーターです。本製品は、VGAポートからのバスパワーに対応していますが、VGAポートからの給電で映りが良くない場合は、電源アダプターから給電することも可能です。ソフトウェアのインストールも不要で、コンパクトな本体はセットアップしやすいのが特長です。また、幅広い解像度に対応していますので、お使いのディスプレイに最適な解像度で映像をお楽しみいただけます。

□ 構成図



□ 仕様

機能	1
デバイス接続数	1
ビデオ入力	
インターフェース	D-Sub15 ピン メス×1
インピーダンス	75 Ω
ビデオ出力	
インターフェース	DVI-D メス×1
インピーダンス	100 Ω
ビデオ	
最大解像度	1920 × 1200
最大ピクセルクロック	165 MHz
スイッチ	
ビデオ	画面位置調整：押しボタンスイッチ×4 表示位置メモリ：押しボタンスイッチ×1
LED	
ビデオ	ビデオ同期：1 (Blue)
電源	1 (Green)
電源入力	
電源アダプター	入力：AC100V ~ 240V 50/60Hz 出力：DC5.3V 0.94A
電源	
コネクター	DC 電源ジャック×1
消費電力	2.8 W
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル
重量	0.15 kg
サイズ (W × D × H)	79 × 79 × 25 mm
同梱品	電源アダプター×1、ユーザーガイド×1

□ 特長

- ・アナログ VGA 信号を DVI 出力に変換
- ・マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac
- ・ソフトウェア不要
- ・コンパクトで軽量のデザイン
- ・バスパワー対応 - VGA ポートからの給電で映りがよくない場合には電源アダプターからの給電も可能
- ・解像度 - 最大 1920 × 1200
- ・ビデオ入力信号を自動検出 (LED 表示)
- ・スマートビデオディスプレイ - 出力用デバイスの対応解像度に合わせて画質を最適化
- ・画面位置調整ボタン - 画面位置は各出力解像度に合わせて調節・保存が可能

