

VC180

オーディオ・VGA → HDMI コンバーター

VC180は、アナログVGA信号とオーディオ信号をHDMI信号に変換するコンバーターです。機器の映像と音声を入力ポートに接続すると、これらの信号をデジタル変換してHDMIケーブル1本で出力します。本製品は、VGAポートからのバスパワーに対応していますが、VGAポートからの給電が十分でない場合は、電源アダプターから給電することも可能です。ソフトウェアのインストールも不要で、コンパクトな本体はセットアップしやすいのが特長です。

□ 構成図



□ 特長

- VGA 信号を HDMI 出力に変換
- アナログステレオオーディオ入力対応
- 解像度 - 最大 1080p、WUXGA
- 画面位置調整ボタン - 画面表示位置を出力解像度毎に保存
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac
- バスパワー対応 - VGA ポートからの給電が不十分な場合には電源アダプターからの給電も可能
- ビデオ入力信号を自動検出
- LED インジケーター
- HDMI 準拠
- コンパクトで軽量
- ソフトウェア不要 - 互換性やセットアップに関する問題を軽減



□ 仕様

機能	VC180
デバイス接続数	1
ビデオ入力	
インターフェース	D-Sub15 ピン メス× 1
インピーダンス	75 Ω
ビデオ出力	
インターフェース	HDMI Type-A メス× 1
インピーダンス	100 Ω
オーディオ	
入力	ステレオミニジャック× 1
出力	HDMI Type-A メス× 1
ビデオ	
最大解像度	1080p
最大ピクセルクロック	165 MHz
スイッチ	
ビデオ	画面位置調整：押しボタンスイッチ× 4 表示位置メモリ：押しボタンスイッチ× 1
LED	
オンライン	1 (Blue)
電源	1 (Green)
電源入力	
電源アダプター	入力：AC100 ~ 240V 50/60Hz 出力：DC5.3V 0.94A
電源	
コネクタ	DC 電源ジャック× 1
消費電力	DC5V : 2.62 W
動作環境	
動作温度	0 ~ 50° C
保管温度	-20 ~ 60° C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル
重量	0.16 kg
サイズ (W × D × H)	79 × 79 × 25 mm
同梱品	電源アダプター× 1、ユーザーガイド× 1

