

포토 도어 센서


EA1440

EA1440은 데이터 센터의 보안을 위해 배전 장치와 함께 작동하는 포토 도어 센서입니다. 랙 장착형 인클로저의 도어 접근을 모니터링하고 도어가 열렸을 때 사용자에게 알릴 수 있습니다. 사용자 정의 가능한 최소/최대 설정에 따라 알림을 통해 다양한 조건을 모니터링할 수 있습니다.

안내:


*EA1440은 옵션 액세서리로 EA1440이 없어도 ATEN PDU를 사용할 수 있습니다. 그러나 ATEN 솔루션을 최대한 활용하여 데이터 센터의 완벽한 보안 관리를 하기 원하는 경우 EA1440 설치가 필요합니다.

**PE7/PE8/PE9 시리즈만 지원합니다.



제품 특징

- 랙 장착형 인클로저의 도어 액세스를 모니터링하여 도어가 열렸을 때 사용자에게 알림
- 고감도
- 쉬운 작동



제품 사양

기능	EA1440
감지 거리	10cm
작동 전압	10 ~ 30 VDC; Ripple < 20% Peak to Peak
전류 소비	30mA max.
출력 방식	NPN & PNP Two Output
출력 상태	Normal open NO type
출력 전류	150mA Max.
누수 전류	0.8mA Max.
잔류 전압	0.6v V Max.
보호 회로	Short Circuit & Polarity Protection
반응 시간	1ms Max.
감도 조정	270° Trimmer
이력 현상	10% of Sensing Distance Max.
이미터	Infrared LED
조명	Sunlight < 10,000 Lux. ; Lamplight < 5,000Lux.
재질	Plastic

