


CE604

DVI USB 雙顯示 KVM 訊號延長器

- ATEN CE604 DVI USB 雙顯示 KVM 訊號延長器，可讓視訊訊號同時顯示在兩組螢幕上。透過 RS-232 序列連接埠，延伸遠端控制端與近端電腦的距離至 60 公尺。同時針對金融及工業市場提供安全的操作程序。

CE604 配備 RS-232 序列連接埠連接序列終端機或序列裝置，例如觸控式螢幕與條碼掃描器。此外，CE604 支援進階電腦喚醒功能，IT 管理者僅需按下遠端控制端前板按鍵喚醒近端的電腦，免除奔波於近端電腦與遠端控制端間，也讓管理更有彈性及效率。

CE604 能將控制端設置於方便存取的地點，並將系統設備擺放於安全位置，避免塵埃、髒亂與嚴苛的環境影響，讓使用者能長距離部署系統設備。CE604 還提供了一個具成本效益的方式保護重要的數據，如個資、財務訊息等，但仍允許使用者從遠距離操控系統設備。



產品特性

- 透過兩條 Cat 5e 線材連接近端與遠端裝置，最遠可達 60 公尺
- 使用主要 Cat 5e 線材可傳輸喇叭、鍵盤、滑鼠、DDC 以及一個 DVI 訊號源；次要 Cat 5e 線材傳輸 RS-232、麥克風以及另一個 DVI 訊號源
- 支援雙顯示訊號源傳輸（一台桌機搭配兩個螢幕輸出埠）
- 音訊功能 - 支援立體聲喇叭及麥克風
- ATEN EDID 技術 - 可透過熱鍵切換遠端螢幕 EDID 回傳以及 ATEN default EDID
- 透過前板按鍵或熱鍵支援電腦喚醒功能
- RS-232 序列連接埠 - 可連接序列終端機或序列裝置，例如觸控式螢幕與條碼掃描器（速率最高達 9600 bps）
- 相容多款 ATEN DVI 雙顯示 KVM 訊號延長器 - CS1642A/CS1644A、CS1762A/CS1764A 等
- 高視訊解析度 - 最高達 1920 x 1200@60Hz(30 公尺), 1024 x 768@60Hz(60 公尺)
- 手動補償控制可依距離遠近依序補強訊號傳輸強度
- 內建 8KV/15KV 靜電保護（接觸放電 8KV；空氣放電 15KV）與 2KV 突波保護

CE604L (背視圖)



CE604R (背視圖)



CE604L (前視圖)



DVI 連接線

USB DVI
KVM 連接線

近端 PC



產品規格

功能		CE604L	CE604R
電腦端	USB	1 x USB Type B 母頭 (白)	N/A
	喇叭	1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠)	N/A
	麥克風	1 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉紅)	N/A
	螢幕	2 x DVI-D 母頭 (白)	N/A
	螢幕	N/A	2 x DVI-D 母頭 (白)
介面	喇叭	N/A	1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠)
	麥克風	N/A	1 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉紅)
	鍵盤	N/A	1 x USB Type A 母頭 (白)
	滑鼠	N/A	1 x USB Type A 母頭 (白)
RS-232		1 x DB-9 母頭 (黑)	1 x DB-9 公頭 (黑)
電源		1 x DC Jack (黑)	
端對端		2 x RJ-45 母頭 (黑)	
LED 指示燈	連線	1 (綠)	1 (綠)
	電源	1 (綠)	1 (綠)
開關	視訊補償	N/A	2 x 8 段式旋鈕
	軟體更新	1 x 滑動開關	N/A
按鍵	喚醒按鍵	N/A	1 x 按鍵
	視訊解析度	1920 x 1200 @ 60Hz (30 公尺); 1024 x 768 @ 60Hz (60 公尺)	
耗電量		DC5.3V, 3.4W	D5.3V, 4.3W
作業環境	操作溫度	0 - 50°C	
	儲存溫度	-20 - 60°C	
	濕度	0 - 80% RH, 無凝結	
機體屬性	外殼	金屬	
	重量	0.48 公斤	0.48 公斤
	尺寸(長 x 寬 x 高)	8.67 x 20.20 x 2.50 公分	8.67 x 20.20 x 2.50 公分

