









## ECO PDU

### PE5324L / PE5324LKJA / PE5340SL

- NRGence PE5324L / PE5324LKJA / PE5340SL ecoPDU 電源分配器為支援 24 或 40 個 AC 電源插座的 Low profile 智慧型電源分配器，並提供多款配置 IEC 及 NEMA 插座的產品。Low profile 系列的電源分配器有著較小的輸入區域，提供資料中心更多的安裝空間。

NRGence eco PDU 電源分配器提供遠端電源管理及即時電源量測功能 - 可讓您從任何地方透過 TCP/IP 連線，依照機型差異，控制及監控整支電源分配器、迴路或插座層級的裝置 (與 PDU 連接的裝置) 電源狀態。

NRGence eco PDU 電源分配器支援第三方 SNMP v1、v2 及 v3 管理軟體及 NRGence eco Sensors(eco PDU 管理軟體)；eco Sensors 提供一種簡單方法，可讓您管理多台裝置，直覺且友善的圖形化介面可讓您設定 PDU 電源分配器及監控其所連接的設備電源狀態。

型號	輸入電源插頭	插座類型	輸入電壓
PE5324LB	 NEMA L6-30P	(21)  IEC 320 C13 (3)  IEC 320 C19	100-240V
PE5324LG	 IEC 60309 32A	(21)  IEC 320 C13 (3)  IEC 320 C19	100-240V
PE5324LJA	 NEMA L5-30P	(24)  NEMA 5-15R	100-120V

型號	輸入電源插頭	插座類型	輸入電壓
PE5324LKJA	 NEMA L5-30P	(24)  NEMA 5-15R Twist Lock	100-120V
PE5340SLB	 NEMA L6-30P	(40)  IEC 320 C13	100-240V
PE5340SLG	 IEC 60309 32A	(40)  IEC 320 C13	100-240V
PE5340SLJA	 NEMA L5-30P	(40)  NEMA 5-15R	100-120V



支援 eco Sensors  
能源管理軟體



迴路層級量測功能



Low Profile 機身設計

## ECO PDU

### PE5324LB

描述	100-240V 30A 0U 24- 插座 PDU
功能	0- 插座量測， 0- 插座切換控制 & 2- 迴路量測
輸入電源插頭	NEMA L6-30P
電力容量	6.2 kW
插座配置	IEC 60320 C13  (21) IEC 60320 C19  (3)

## 產品特性

### 連線

- 支援 10/100 Mbit 乙太網路
- 支援 TCP/IP、UDP、HTTP、HTTPS、SSL、DHCP、SMTP、NTP、DNS、Auto Sense、Ping、SNMP V1、V2&V3、Telnet
- 支援兩層帳號 / 密碼安全機制、IP/MAC 過濾功能、128 位元 SSL、RADIUS
- 支援：eco Sensors, 多種瀏覽器 (IE、Firefox、Chrome、Safari)

### 量測

- 迴路層級的電源量測及監控
- 環境監控功能：支援外接式溫度 / 溫度 & 濕度感測器以量測及監控機架溫度及濕度
- 支援電流、電壓、電力、電耗、溫度、及濕度量測與閾值設定

### 插座開關控制

- 永遠開啟



## 產品規格

型號	PE5324LB
<b>電子特性</b>	
額定輸入電壓	100 - 240 VAC
最大輸入電流	30A 最大 ; 24A(UL 降規)
輸入頻率	50-60 Hz
輸入連接介面	1 x NEMA L6-30P
輸入電力	6240 VA( 最大 ) ; 4992 VA(UL 降規)
插座類型	總共 : 21 x IEC320 C13 + 3 x IEC320 C19 迴路 1-1 : 插座 1 - 8 ; 7 x C13 + 1 x C19 迴路 1-2 : 插座 9 - 16 ; 7 x C13 + 1 x C19 迴路 2 : 插座 17 - 24 ; 7 x C13 + 1 x C19
額定輸出電壓	100 - 240 VAC
最大輸出電流 ( 插座 )	C13 : 15A( 最大 ) ; 12A(UL 降規) C19 : 15A( 最大 ) ; 12A(UL 降規)
最大輸出電流 ( 迴路 )	15A( 最大 ) ; 12A(UL 降規)
最大輸出電流 ( 總額 )	30A( 最大 ) ; 24A(UL 降規)
斷路器	2 x 16A 薄型斷路器
量測	迴路層級的電流、電壓、VA、PF 及 KWh 量測
插座開關	無
環境感測連接埠	2
量測準確度	電壓範圍 : 100VAC ~ 250VAC +/-1% 電力範圍 : 100W ~ 5000W +/- 2% 電流範圍 : 0.1A~1A +/- 0.1A, 1A~20A +/-1%
<b>機構</b>	
尺寸 ( 高 x 寬 x 深 )	177.5 x 6.6 x 4.4 公分
運送尺寸 ( 高 x 寬 x 深 )	189 x 21 x 17 公分
重量 / 運輸重量	6.2 / 10.2 公斤
電源線長度	1.6 公尺
<b>環境</b>	
溫度 ( 操作 / 儲存 )	0 至 50°C / -20 至 60°C
濕度 ( 操作 & 儲存 )	0 - 80% RH, 無凝結
<b>相容規範</b>	
EMC 驗證	FCC Part 15 Class A, 其他依需求
安全驗證	依需求

## 包裝明細

1. PE5324LB eco PDU 電源分配器
2. 機架安裝配件
3. 使用說明
4. 軟體光碟 ( 說明書 , 能源管理軟體 )

## 選購配件

### 環境感測器

料號	感測器
EA1140	溫度
EA1240	溫度 / 濕度
EA1340	壓差 / 溫度

### 線材固定器

料號	描述
2X-EA07	Lok-U-Plug 鎖你頭 (10 入裝)
2X-EA08	Lok-U-Plug 安裝工具 (4 入裝)

### 安裝配件

料號	描述
2X-015G	雙PDU安裝背板
2X-016G	滑軌型安裝片
2X-017G	鈕扣型安裝片
2X-018G	側板型安裝片
2X-019G	雙PDU側板型安裝片

註: 請參閱第16頁以獲得更多選購配件相關訊息。

## ECO PDU

### PE5324LG

描述	100-240V 32A 0U 24- 插座 PDU
功能	0- 插座量測， 0- 插座切換控制 & 2- 迴路量測
輸入電源插頭	IEC 60309 32A
電力容量	7.4 kW
插座配置	IEC 60320 C13  (21) IEC 60320 C19  (3)

### 產品特性

#### 連線

- 支援 10/100 Mbit 乙太網路
- 支援 TCP/IP、UDP、HTTP、HTTPS、SSL、DHCP、SMTP、NTP、DNS、Auto Sense、Ping、SNMP V1、V2&V3、Telnet
- 支援兩層帳號 / 密碼安全機制、IP/MAC 過濾功能、128 位元 SSL、RADIUS
- 支援：eco Sensors, 多種瀏覽器 (IE、Firefox、Chrome、Safari)

#### 量測

- 迴路層級的電源量測及監控
- 環境監控功能：支援外接式溫度 / 溫度 & 濕度感測器以量測及監控機架溫度及濕度
- 支援電流、電壓、電力、電耗、溫度、及濕度量測與閾值設定

#### 插座開關控制

- 永遠開啟



## 產品規格

型號	PE5324LG
<b>電子特性</b>	
額定輸入電壓	100 - 240 VAC
最大輸入電流	32A 最大
輸入頻率	50-60 Hz
輸入連接介面	IEC 60309 32A
輸入電力	7360 VA( 最大 )
插座類型	總共 : 21 x IEC320 C13 + 3 x IEC320 C19 迴路 1-1 : 插座 1 - 8 ; 7 x C13 + 1 x C19 迴路 1-2 : 插座 9 - 16 ; 7 x C13 + 1 x C19 迴路 2 : 插座 17 - 24 ; 7 x C13 + 1 x C19
額定輸出電壓	100 - 240 VAC
最大輸出電流 ( 插座 )	C13 : 10A( 最大 ) C19 : 16A( 最大 )
最大輸出電流 ( 迴路 )	16A( 最大 )
最大輸出電流 ( 總額 )	32A( 最大 )
斷路器	2 x 16A 薄型斷路器
量測	迴路層級的電流、電壓、VA、PF 及 KWh 量測
插座開關	無
環境感測連接埠	2
量測準確度	電壓範圍 : 100VAC ~ 250VAC +/-1% 電力範圍 : 100W ~ 5000W +/- 2% 電流範圍 : 0.1A~1A +/- 0.1A, 1A~20A +/-1%
<b>機構</b>	
尺寸 ( 高 x 寬 x 深 )	177.5 x 6.6 x 4.4 公分
運送尺寸 ( 高 x 寬 x 深 )	189 x 21 x 17 公分
重量 / 運輸重量	5.9 / 9.9 公斤
電源線長度	1.6 公尺
<b>環境</b>	
溫度 ( 操作 / 儲存 )	0 至 40°C / -20 至 60°C
濕度 ( 操作 & 儲存 )	0 - 80% RH, 無凝結
<b>相容規範</b>	
EMC 驗證	CE, 其他依需求
安全驗證	CE-LVD, 其他依需求

## 包裝明細

1. PE5324LG eco PDU 電源分配器
2. 機架安裝配件
3. 使用說明
4. 軟體光碟 ( 說明書 , 能源管理軟體 )

## 選購配件

### 環境感測器

料號	感測器
EA1140	溫度
EA1240	溫度 / 濕度
EA1340	壓差 / 溫度

### 線材固定器

料號	描述
2X-EA07	Lok-U-Plug 鎖你頭 (10 入裝)
2X-EA08	Lok-U-Plug 安裝工具 (4 入裝)



### 安裝配件

料號	描述
2X-015G	雙PDU安裝背板
2X-016G	滑軌型安裝片
2X-017G	鈕扣型安裝片
2X-018G	側板型安裝片
2X-019G	雙PDU側板型安裝片

註: 請參閱第16頁以獲得更多選購配件相關訊息。

## ECO PDU

### PE5324LJA

描述	100-120V 30A 0U 24- 插座 PDU
功能	0- 插座量測， 0- 插座切換控制 & 2- 迴路量測
輸入電源插頭	NEMAL5-30P 
電力容量	3 kW
插座配置	NEMA5-15R  (24)

### 產品特性

#### 連線

- 支援 10/100 Mbit 乙太網路
- 支援 TCP/IP、UDP、HTTP、HTTPS、SSL、DHCP、SMTP、NTP、DNS、Auto Sense、Ping、SNMP V1、V2&V3、Telnet
- 支援兩層帳號 / 密碼安全機制、IP/MAC 過濾功能、128 位元 SSL、RADIUS
- 支援：eco Sensors, 多種瀏覽器 (IE、Firefox、Chrome、Safari)

#### 量測

- 迴路層級的電源量測及監控
- 環境監控功能：支援外接式溫度 / 溫度 & 濕度感測器以量測及監控機架溫度及濕度
- 支援電流、電壓、電力、電耗、溫度、及濕度量測與閾值設定

#### 插座開關控制

- 永遠開啟



## 產品規格

型號	PE5324LJA
<b>電子特性</b>	
額定輸入電壓	100 - 120 VAC
最大輸入電流	30A 最大 ; 24A(UL 降規)
輸入頻率	50-60 Hz
輸入連接介面	1 x NEMA L5-30P
輸入電力	3K VA(最大)
插座類型	總共 : 24 x NEMA 5-15R 迴路 1-1 : 插座 1 - 8 ; 8 x NEMA 5-15R 迴路 1-2 : 插座 9 - 16 ; 8 x NEMA 5-15R 迴路 2 : 插座 17 - 24 ; 8 x NEMA 5-15R
額定輸出電壓	100 - 120 VAC
最大輸出電流 (插座)	NEMA 5-15R : 15A(最大) ; 14A(PSE)
最大輸出電流 (迴路)	15A(最大) ; 14A(PSE)
最大輸出電流 (總額)	30A(最大) ; 28A(PSE)
斷路器	2 x 16A 薄型斷路器
量測	迴路層級的電流、電壓、VA、PF 及 KWh 量測
插座開關	無
環境感測連接埠	2
量測準確度	電壓範圍 : 100VAC ~ 250VAC +/-1% 電力範圍 : 100W ~ 5000W +/- 2% 電流範圍 : 0.1A~1A +/- 0.1A, 1A~20A +/-1%
<b>機構</b>	
尺寸 (高 x 寬 x 深)	177.5 x 6.6 x 4.4 公分
運送尺寸 (高 x 寬 x 深)	189 x 21 x 17 公分
重量 / 運輸重量	4 / 7.8 公斤
電源線長度	1.6 公尺
<b>環境</b>	
溫度 (操作 / 儲存)	0 至 50°C / -20 至 60°C
濕度 (操作 & 儲存)	0 - 80% RH, 無凝結
<b>相容規範</b>	
EMC 驗證	J55022, 其他依需求
安全驗證	依需求

## 包裝明細

1. PE5324LJA eco PDU 電源分配器
2. 機架安裝配件
3. 使用說明
4. 軟體光碟 (說明書, 能源管理軟體)

## 選購配件

### 環境感測器

料號	感測器
EA1140	溫度
EA1240	溫度 / 濕度
EA1340	壓差 / 溫度

### 線材固定器

料號	描述
2X-EA07	Lok-U-Plug 鎖你頭 (10 入裝)
2X-EA08	Lok-U-Plug 安裝工具 (4 入裝)



### 安裝配件

料號	描述
2X-015G	雙PDU安裝背板
2X-016G	滑軌型安裝片
2X-017G	鈕扣型安裝片
2X-018G	側板型安裝片
2X-019G	雙PDU側板型安裝片

註: 請參閱第16頁以獲得更多選購配件相關訊息。

## ECO PDU

### PE5324LKJA

描述	100-120V 30A 0U 24- 插座 PDU
功能	0- 插座量測 , 0- 插座切換控制 & 2- 迴路量測
輸入電源插頭	NEMA L5-30P 
電力容量	3 kW
插座配置	NEMA 5-15R Twist Lock  (24)

## 產品特性

### 連線

- 支援 10/100 Mbit 乙太網路
- 支援 TCP/IP、UDP、HTTP、HTTPS、SSL、DHCP、SMTP、NTP、DNS、Auto Sense、Ping、SNMP V1、V2&V3、Telnet
- 支援兩層帳號 / 密碼安全機制、IP/MAC 過濾功能、128 位元 SSL、RADIUS
- 支援：eco Sensors, 多種瀏覽器 (IE、Firefox、Chrome、Safari)

### 量測

- 迴路層級的電源量測及監控
- 環境監控功能：支援外接式溫度 / 溫度 & 濕度感測器以量測及監控機架溫度及濕度
- 支援電流、電壓、電力、電耗、溫度、及濕度量測與閾值設定

### 插座開關控制

- 永遠開啟



## 產品規格

型號	PE5324LKJA
<b>電子特性</b>	
額定輸入電壓	100 - 120 VAC
最大輸入電流	30A 最大; 24A(UL 降規)
輸入頻率	50-60 Hz
輸入連接介面	1 x NEMA L5-30P
輸入電力	3K VA(最大)
插座類型	總共: 24 x NEMA 5-15R 扭鎖 迴路 1-1: 插座 1 - 8; 8 x NEMA 5-15R 扭鎖 迴路 1-2: 插座 9 - 16; 8 x NEMA 5-15R 扭鎖 迴路 2: 插座 17 - 24; 8 x NEMA 5-15R 扭鎖
額定輸出電壓	15A(最大); 14A(PSE)
最大輸出電流(插座)	30A(最大); 28A(PSE)
最大輸出電流(迴路)	2 x 16A 薄型斷路器
最大輸出電流(總額)	迴路層級的電流、電壓、VA、PF 及 KWh 量測
斷路器	無
量測	2
插座開關	None
環境感測連接埠	2
量測準確度	電壓範圍: 100VAC ~ 250VAC +/-1% 電力範圍: 100W ~ 5000W +/- 2% 電流範圍: 0.1A~1A +/- 0.1A, 1A~20A +/-1%
<b>機構</b>	
尺寸(高 x 寬 x 深)	177.5 x 6.6 x 4.4 公分
運送尺寸(高 x 寬 x 深)	189 x 21 x 17 公分
重量 / 運輸重量	4 / 7.8 公斤
電源線長度	1.6 公尺
<b>環境</b>	
溫度(操作 / 儲存)	0 至 50°C / -20 至 60°C
濕度(操作 & 儲存)	0 - 80% RH, 無凝結
<b>相容規範</b>	
EMC 驗證	J55022, 其他依需求
安全驗證	依需求

## 包裝明細

1. PE5324LKJA eco PDU 電源分配器
2. 機架安裝配件
3. 使用說明
4. 軟體光碟(說明書, 能源管理軟體)

## 選購配件

### 環境感測器

料號	感測器
EA1140	溫度
EA1240	溫度 / 濕度
EA1340	壓差 / 溫度



### 安裝配件

料號	描述
2X-015G	雙PDU安裝背板
2X-016G	滑軌型安裝片
2X-017G	鈕扣型安裝片
2X-018G	側板型安裝片
2X-019G	雙PDU側板型安裝片

註: 請參閱第16頁以獲得更多選購配件相關訊息。

## ECO PDU

### PE5340SLB

描述	100-240V 30A 0U 40- 插座 PDU
功能	0- 插座量測， 0- 插座切換控制 & 2- 迴路量測
輸入電源插頭	NEMA L6-30P 
電力容量	6.2 kW
插座配置	IEC 60320 C13  (40)

## 產品特性

### 連線

- 支援 10/100 Mbit 乙太網路
- 支援 TCP/IP、UDP、HTTP、HTTPS、SSL、DHCP、SMTP、NTP、DNS、Auto Sense、Ping、SNMP V1、V2&V3、Telnet
- 支援兩層帳號 / 密碼安全機制、IP/MAC 過濾功能、128 位元 SSL、RADIUS
- 支援：eco Sensors, 多種瀏覽器 (IE、Firefox、Chrome、Safari)

### 量測

- 迴路層級的電源量測及監控
- 環境監控功能：支援外接式溫度 / 溫度 & 濕度感測器以量測及監控機架溫度及濕度
- 支援電流、電壓、電力、電耗、溫度、及濕度量測與閾值設定

### 插座開關控制

- 永遠開啟



## 產品規格

型號	PE5340SLB
<b>電子特性</b>	
額定輸入電壓	100 - 240 VAC
最大輸入電流	30A 最大; 24A(UL 降規)
輸入頻率	50-60 Hz
輸入連接介面	1 x NEMA L6-30P
輸入電力	6240 VA(最大); 4992 VA(UL 降規)
插座類型	總共: 40 x IEC320 C13 迴路 1: 插座 1 - 20; 20 x C13 迴路 2: 插座 21 - 40; 20 x C13
額定輸出電壓	100 - 240 VAC
最大輸出電流 (插座)	C13: 15A(最大); 12A(UL 降規)
最大輸出電流 (迴路)	15A(最大); 12A(UL 降規)
最大輸出電流 (總額)	30A(最大); 24A(UL 降規)
斷路器	2 x 16A 薄型斷路器
量測	迴路層級的電流、電壓、VA、PF 及 KWh 量測
插座開關	無
環境感測連接埠	2
量測準確度	電壓範圍: 100VAC ~ 250VAC +/-1% 電力範圍: 100W ~ 5000W +/- 2% 電流範圍: 0.1A~1A +/- 0.1A, 1A~20A +/-1%
<b>機構</b>	
尺寸 (高 x 寬 x 深)	135.9 x 6.6 x 4.4 公分
運送尺寸 (高 x 寬 x 深)	147 x 24.8 x 19.4 公分
重量 / 運輸重量	4.5 / 8.9 公斤
電源線長度	1.6 公尺
<b>環境</b>	
溫度 (操作 / 儲存)	0 至 50°C / -20 至 60°C
濕度 (操作 & 儲存)	0 - 80% RH, 無凝結
<b>相容規範</b>	
EMC 驗證	FCC Part 15 Class A, 其他依需求
安全驗證	依需求

## 包裝明細

1. PE5340SLB eco PDU 電源分配器
2. 機架安裝配件
3. 使用說明
4. 軟體光碟 (說明書, 能源管理軟體)

## 選購配件

### 環境感測器

料號	感測器
EA1140	溫度
EA1240	溫度 / 濕度
EA1340	壓差 / 溫度

### 線材固定器

料號	描述
2X-EA07	Lok-U-Plug 鎖你頭 (10 入裝)
2X-EA08	Lok-U-Plug 安裝工具 (4 入裝)

### 安裝配件

料號	描述
2X-015G	雙PDU安裝背板
2X-017G	鈕扣型安裝片
2X-018G	側板型安裝片

註: 請參閱第16頁以獲得更多選購配件相關訊息。

## ECO PDU

### PE5340SLG

描述	100-240V 32A 0U 40- 插座 PDU
功能	0- 插座量測， 0- 插座切換控制 & 2- 迴路量測
輸入電源插頭	IEC 60309 32A
電力容量	7.4 kW
插座配置	IEC 60320 C13  (40)

### 產品特性

#### 連線

- 支援 10/100 Mbit 乙太網路
- 支援 TCP/IP、UDP、HTTP、HTTPS、SSL、DHCP、SMTP、NTP、DNS、Auto Sense、Ping、SNMP V1、V2&V3、Telnet
- 支援兩層帳號 / 密碼安全機制、IP/MAC 過濾功能、128 位元 SSL、RADIUS
- 支援：eco Sensors, 多種瀏覽器 (IE、Firefox、Chrome、Safari)

#### 量測

- 迴路層級的電源量測及監控
- 環境監控功能：支援外接式溫度 / 溫度 & 濕度感測器以量測及監控機架溫度及濕度
- 支援電流、電壓、電力、電耗、溫度、及濕度量測與閾值設定

#### 插座開關控制

- 永遠開啟



## 產品規格

型號	PE5340SLG
<b>電子特性</b>	
額定輸入電壓	100 - 240 VAC
最大輸入電流	32A 最大
輸入頻率	50-60 Hz
輸入連接介面	IEC 60309 32A
輸入電力	7360 VA(最大)
插座類型	總共: 40 x IEC320 C13 迴路 1: 插座 1 - 20; 20 x C13 迴路 2: 插座 21 - 40; 20 x C13
額定輸出電壓	100 - 240 VAC
最大輸出電流 (插座)	C13: 10A(最大)
最大輸出電流 (迴路)	16A(最大); TUV 降規 15A(最大)
最大輸出電流 (總額)	32A(最大); TUV 降規 30A(最大)
斷路器	2 x 16A 薄型斷路器
量測	迴路層級的電流、電壓、VA、PF 及 KWh 量測
插座開關	無
環境感測連接埠	2
量測準確度	電壓範圍: 100VAC ~ 250VAC +/-1% 電力範圍: 100W ~ 5000W +/- 2% 電流範圍: 0.1A~1A +/- 0.1A, 1A~20A +/-1%
<b>機構</b>	
尺寸 (高 x 寬 x 深)	135.9 x 6.6 x 4.4 公分
運送尺寸 (高 x 寬 x 深)	147 x 24.8 x 19.4 公分
重量 / 運輸重量	4.5 / 8.9 公斤
電源線長度	1.6 公尺
<b>環境</b>	
溫度 (操作 / 儲存)	0 至 40°C / -20 至 60°C
濕度 (操作 & 儲存)	0 - 80% RH, 無凝結
<b>相容規範</b>	
EMC 驗證	CE, 其他依需求
安全驗證	CE-LVD, 其他依需求

## 包裝明細

1. PE5340SLG eco PDU 電源分配器
2. 機架安裝配件
3. 使用說明
4. 軟體光碟 (說明書, 能源管理軟體)

## 選購配件

### 環境感測器

料號	感測器
EA1140	溫度
EA1240	溫度 / 濕度
EA1340	壓差 / 溫度

### 線材固定器

料號	描述
2X-EA07	Lok-U-Plug 鎖你頭 (10 入裝)
2X-EA08	Lok-U-Plug 安裝工具 (4 入裝)



### 安裝配件

料號	描述
2X-015G	雙PDU安裝背板
2X-017G	鈕扣型安裝片
2X-018G	側板型安裝片

註: 請參閱第16頁以獲得更多選購配件相關訊息。

## ECO PDU

### PE5340SLJA

描述	100-120V 30A 0U 40- 插座 PDU
功能	0- 插座量測， 0- 插座切換控制 & 2- 迴路量測
輸入電源插頭	NEMA L5-30P 
電力容量	3 kW
插座配置	NEMA 5-15R  (40)

## 產品特性

### 連線

- 支援 10/100 Mbit 乙太網路
- 支援 TCP/IP、UDP、HTTP、HTTPS、SSL、DHCP、SMTP、NTP、DNS、Auto Sense、Ping、SNMP V1、V2&V3、Telnet
- 支援兩層帳號 / 密碼安全機制、IP/MAC 過濾功能、128 位元 SSL、RADIUS
- 支援：eco Sensors, 多種瀏覽器 (IE、Firefox、Chrome、Safari)

### 量測

- 迴路層級的電源量測及監控
- 環境監控功能：支援外接式溫度 / 溫度 & 濕度感測器以量測及監控機架溫度及濕度
- 支援電流、電壓、電力、電耗、溫度、及濕度量測與閾值設定

### 插座開關控制

- 永遠開啟



## 產品規格

型號	PE5340SLJA
<b>電子特性</b>	
額定輸入電壓	100 - 120 VAC
最大輸入電流	30A 最大; 24A(UL 降規)
輸入頻率	50-60 Hz
輸入連接介面	1 x NEMA L5-30P
輸入電力	3600 VA(最大); 2880 VA(UL 最大)
插座類型	總共: 40 x NEMA 5-15R 迴路 1: 插座 1 - 20; 20 x NEMA 5-15R 迴路 2: 插座 21 - 40; 20 x NEMA 5-15R
額定輸出電壓	100 - 120 VAC
最大輸出電流 (插座)	NEMA 5-15R: 15A(最大); 14A(PSE)
最大輸出電流 (迴路)	15A(最大); 14A(PSE)
最大輸出電流 (總額)	30A(最大); 28A(PSE)
斷路器	2 x 16A 薄型斷路器
量測	迴路層級的電流、電壓、VA、PF 及 KWh 量測
插座開關	無
環境感測連接埠	2
量測準確度	電壓範圍: 100VAC ~ 250VAC +/-1% 電力範圍: 100W ~ 5000W +/- 2% 電流範圍: 0.1A~1A +/- 0.1A, 1A~20A +/-1%
<b>機構</b>	
尺寸 (高 x 寬 x 深)	135.9 x 6.6 x 4.4 公分
運送尺寸 (高 x 寬 x 深)	147 x 24.8 x 19.4 公分
重量 / 運輸重量	4.4 / 8.8 公斤
電源線長度	1.6 公尺
<b>環境</b>	
溫度 (操作 / 儲存)	0 至 50°C / -20 至 60°C
濕度 (操作 & 儲存)	0 - 80% RH, 無凝結
<b>相容規範</b>	
EMC 驗證	I55022, 其他依需求
安全驗證	依需求

## 包裝明細

1. PE5340SLJA eco PDU 電源分配器
2. 機架安裝配件
3. 使用說明
4. 軟體光碟 (說明書, 能源管理軟體)

## 選購配件

### 環境感測器

料號	感測器
EA1140	溫度
EA1240	溫度 / 濕度
EA1340	壓差 / 溫度

### 線材固定器

料號	描述
2X-EA07	Lok-U-Plug 鎖你頭 (10 入裝)
2X-EA08	Lok-U-Plug 安裝工具 (4 入裝)

### 安裝配件

料號	描述
2X-015G	雙PDU安裝背板
2X-017G	鈕扣型安裝片
2X-018G	側板型安裝片

註: 請參閱第16頁以獲得更多選購配件相關訊息。

## 選購配件

類型	料號	說明	產品照	安裝示意
環境感測器	EA1140	溫度		
	EA1240	溫度 / 溼度		
	EA1340	壓差 / 溫度		
門感測器	EA1440	光電開關門感測器		
	EA1441	進接開關門感測器		
	EA1442	磁簧開關門感測器		
線材固定器	2X-EA07	Lok-U-Plug 鎖你頭 (10 入裝)		
	2X-EA08	Lok-U-Plug 安裝工具 (4 入裝)		

類型	料號	說明	產品照	安裝示意
安裝配件	2X-015G	雙 PDU 安裝背板		
	2X-016G	滑軌型安裝片		
	2X-017G	鈕扣型安裝片		
	2X-018G	側板型安裝片		
	2X-019G	雙 PDU 側板型安裝片		

