

USB-C 轉 VGA 轉換器

UC3002A


- UC3002A 為一款 USB-C 視訊轉換器，可讓您將視訊影像從筆記型電腦、平板電腦或桌上型電腦的 USB-C 連接埠傳送至 VGA 螢幕或投影機。UC3002A 支援 1920 x 1200 @ 60Hz 高解析度，方便您在大尺寸的顯示設備上進行工作和簡報。



產品特性

- 將高畫質視訊影像從支援 USB-C 的筆記型電腦或智慧型手機傳輸至 VGA 螢幕或投影機，視訊解析度可達 1920 x 1200 @ 60Hz。
- 優良設計 - 減少訊號失真及電磁干擾
- 簡潔輕巧的外觀設計
- 支援主要作業系統：Windows®、OS X®*、iPad Pro 及 Android
- 隨插即用 - 無需安裝額外軟體

* 需使用 Intel 第七代核心處理器 (Kaby Lake) 及以上版本，同時搭載 DP Alt Mode，方可使視訊影像透過 USB-C 連接埠輸出。



產品規格

功能	UC3002A
視訊輸入	
介面	1 x USB-C 公頭 (黑色)
視訊輸出	
介面	1 x HDB-15 母頭 (黑色)
視訊	
最大像素時脈	148.5MHz
最大解析度	1920 x 1200@60Hz
規範	USB 3.2 Gen 1 Type-C 同時具備 DP Alt Mode (相容於 Thunderbolt™ 3) USB Billboard Device Class
耗電量	
	5V:0.68W
系統要求	
	Windows 10 及以上版本，搭載 USB-C 之筆記型電腦同時支援 DP Alt Mode* * 需使用 Intel 第七代核心處理器 (Kaby Lake) 及以上版本，更多關於 CPU 的資訊，請確認以下網址： https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html
	Mac OS X 10.12 及以上版本，搭載 USB-C 之筆記型電腦
	Android 8.0 及以上版本，搭載 USB-C 之手機或平板同時支援 DP Alt Mode
	iOS 12.1 及以上版本，iPad Pro 第三代 (2018)
作業環境	
操作溫度	0 - 40° C
儲存溫度	-20 - 60° C
濕度	0 - 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	鋁
重量	0.03 公斤
尺寸 (長 x 寬 x 高)	3.95 x 3.60 x 1.40 公分

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。

宏正自動科技股份有限公司

221 新北市汐止區大同路二段125號3樓
電話: +886-2-8692-6969 傳真: +886-2-8692-6926
www.aten.com.tw E-mail: Taiwan@aten.com

Publish Date: 10/2020 V2.0



© Copyright 2020 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.