

2埠USB-C 4K DisplayPort KVM帶線式切換器 (外接式切換按鍵)

US3312

ATEN US3312 2埠USB-C 4K DisplayPort KVM帶線式切換器 (外接式切換按鍵)讓用戶僅需透過一組鍵盤、滑鼠與螢幕，即可輕鬆控制並切換兩台搭載USB-C介面的來源端裝置。US3312自帶連接線，可透過匯流排供電，並支援兩個USB與一個DisplayPort下行端，更可讓兩台USB-C電腦共享USB周邊設備。


特殊鉤環設計與外接式切換按鍵讓US3312本體可被置放於辦公桌上的各處空間，因此使用者可以不中斷的在兩台電腦間進行資料傳輸與切換週邊設備，同時將工作空間維持的井然有序。

US3312支援True 4K (4096 x 2160 @ 60 Hz)解析度，確保高清且高品質的影像。而隨插即用的特性不僅增加多工的效率，同時提供節省空間的解決方案。



產品特性

- 使用KVM多電腦切換器，即可讓用戶透過一組鍵盤、滑鼠與螢幕輕鬆控制並切換兩台USB-C介面的來源端裝置
- 高畫質視訊解析度 – 最高可達 4096 x 2160 @ 60 Hz (4 : 4 : 4)
- 透過外接式切換按鍵切換與操作電腦
- LED 指示燈顯示連接埠使用狀態
- 支援兩個USB與一個DisplayPort下行端，讓兩台USB-C電腦共享USB周邊設備
- 符合DisplayPort 1.2規範
- 支援匯流排供電 – 無需額外使用外接式電源或驅動程式
- 支援USB熱插拔
- 精巧的外觀與鉤環設計有效節省工作站的空間



產品規格

US3312	
電腦連接數	2
連接埠選擇	外接式切換按鍵
連接介面	
控制端連接埠	1 x DisplayPort 母頭 2 x USB Type-A 母頭
KVM (電腦) 埠	CPU1: 1 x USB-C 公頭 CPU2: 1 x USB-C 公頭
LED指示燈	
電腦端連接埠 (線上 / 已選擇)	2 (白色)
線材長度	
KVM	2 x 1.2 公尺
外接式切換按鍵	1.8 公尺
模擬功能	
鍵盤 / 滑鼠	N/A
視訊	4096 x 2160 @ 60 Hz
耗電量	DC5V:0.74W
作業環境	
操作溫度	0 – 50 °C
儲存溫度	-20 – 60 °C
溼度	0 – 80 % RH · 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量	0.19 公斤
尺寸 (長 x 寬 x 高)	8.34 x 8.42 x 2.99 公分

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。

Released: 11/2022 V2.0

© Copyright 2022 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

