

# VS0201 / VS0401

## 2/4埠視訊切換器+音訊功能

● VS0201/VS0401 2/4埠視訊切換器+音訊功能能將2/4個音訊/視訊來源連接至單一顯示器或投影機，並透過前板按鍵，輕鬆切換視訊來源裝置。

VS0201/VS0401內建雙向RS-232序列連接埠，可用於高階系統控制及RS-232控制。RS-232指令能透過使用VS0201/VS0401以用於高階系統控制，像是連接埠切換，自動切換，前板按鍵鎖及自動偵測功能。

VS0201/VS0401適用於當多台音訊/視訊來源裝置需要被存取至單一顯示裝置上，如會議室，媒體中心，教室或任何的演講環境。



## 產品特性

- 2台(VS0201)或4台(VS0401)視訊訊號連接至單一顯示器或投影機上
- 透過前板按鍵、RS-232或紅外線控制，即可輕鬆切換視訊來源
- 視訊解析度 – 高達1920 x 1440
- 長距離傳輸 – 可達65公尺
- 支援VGA, SVGA, UXGA, WUXGA 及 multisync螢幕
- **螢幕動態同步顯示(Video DynaSync™)技術-ATEN獨家技術，能避免螢幕開機時產生的問題，並在切換連接埠時保持最佳螢幕解析度**
- 內建雙向RS-232序列連接埠，可用於高階系統控制 \*
- RS-232控制:
  - 自動偵測功能-若其中一台VGA來源端裝置的電源關閉，VS0201/VS0401會自動切換至下一台視訊來源開啓的裝置
  - 自動切換功能 – 設定優先權以自動切換至對應的連接埠
  - 按鍵鎖功能 – 透過前板的按鍵鎖住裝置以確保裝置安全
- 支援立體聲音訊功能
- 相容於DDC
- 支援300MHz頻寬為最佳的視訊品質
- LED指示燈顯示電源狀態及訊號來源
- 金屬外殼設計，耐用且具保護性
- 隨插即用 - 無需安裝任何軟體

\* 注意: VS0201/VS0401 AP與GUI操作手冊可自ATEN官方網站 ([www.aten.com.tw](http://www.aten.com.tw))下載使用



## 產品規格

| 功能     |             |           | VS0201                               | VS0401                        |
|--------|-------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 顯示器連接數 |             |           | 2                                    | 4                             |
| 連接介面   | 輸入          | 視訊        | 2 x HDB-15<br>公頭 (藍色)                | 4 x HDB-15<br>公頭 (藍色)         |
|        |             | 音訊        | 2 x Mini Stereo插孔<br>母頭 (綠色)         | 4 x Mini Stereo 插孔<br>母頭 (綠色) |
|        | 輸出          | 視訊        | 1 x HDB-15<br>母頭 (藍色)                | 1 x HDB-15<br>母頭 (藍色)         |
|        |             | 音訊        | 1 x Mini Stereo插孔<br>母頭 (綠色)         | 1 x Mini Stereo 插孔<br>母頭 (綠色) |
|        | RS-232 連接埠  |           | 1 x DB-9 母頭 (黑色)                     |                               |
|        | IR 輸入埠      |           | 1 x Mini Stereo 插孔母頭 (黑色)            |                               |
| 電源     |             | 1 x DC 插孔 |                                      |                               |
| 按鍵開關   | 連接埠選擇       |           | 2 x 按鍵                               | 4 x 按鍵                        |
|        | 電源          |           | 1 x 按鍵                               |                               |
| LED指示燈 | 已選擇         |           | 2 (綠色)                               | 4 (綠色)                        |
|        | 電源          |           | 1 (綠色 / 橘色)                          |                               |
| 視訊解析度  |             |           | 1920 x 1440 30公尺<br>1280 x 1024 65公尺 |                               |
| 耗電量    |             |           | DC5.3V, 0.6W                         |                               |
| 作業環境   | 操作溫度        |           | 0–50°C                               |                               |
|        | 儲存溫度        |           | -20–60°C                             |                               |
|        | 濕度          |           | 0–80% RH, 無凝結                        |                               |
| 機體屬性   | 外殼          |           | 金屬                                   |                               |
|        | 重量          |           | 0.45 公斤                              | 0.66 公斤                       |
|        | 尺寸          |           | 13.00 x 7.61 x 4.40                  | 20.00 x 7.61 x 4.40           |
|        | (長 x 寬 x 高) |           | 公分                                   | 公分                            |

