

VS481B

4 埠 HDMI 影音切換器

- VS481B 4 埠 HDMI 影音切換器，可讓 4 組 HDMI 訊號來源透過前板的按鍵及 RS-232 或紅外線遙控器可做快速切換，藉由前板的 LED 指示燈能顯示目前切換訊號來源。

VS481B 支援 Ultra HD 4K x 2K 最新的顯示設備解析度，自動切換模式可提供自動切換訊號的方便性以及快速的切換引擎可提高系統效率，內建雙向的 RS-232 序列連接埠可透過環控系統，PC 或家庭自動化 / 家庭劇院的軟體配件做系統控制。

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



產品特性

- 高達四組的 HDMI 影音訊號來源裝置可連接至一組 HDMI 顯示裝置
- 透過前板的按鍵及 RS-232 或紅外線遙控器可快速在 HDMI 輸入來源端間做快速切換
- 支援頻寬達 340MHz 及超高視析度 4kx2k
- HDMI (3D, 色深, 4kx2k); 相容於 HDCP
- 自動切換模式為自動選擇連接埠切換
- 長距離訊號傳輸 - 最遠可達 15 公尺 (24 AWG)
- 支援消費性電子控制 (CEC)
- 支援 Dolby True HD 與 DTS HD Master Audio
- 內建雙向 RS-232 序列連接埠，可用於高階系統控制
- 在 HDMI 輸入來源設備間做快速切換
- 使用 IR 延伸線材以支援 IR 延伸功能 *
- LED 指示燈顯示訊號來源

注意：IR 延伸線材 (料號 2XRT-0003G) 並未附在包裝內。



產品規格

功能			VS481B
連接介面	來源端連接埠	HDMI 輸入	4 x HDMI Type A 母頭 (黑)
	顯示端連接埠	HDMI 輸出	1 x HDMI Type A 母頭 (黑)
	RS-232 連接埠		1 x DB-9 母頭 (黑)
	電源		1 x DC 插孔
	IR 延伸連接埠		1 x 迷你立體聲插孔
按鍵開關	連接埠		4 x 按鍵
LED 指示燈	已選擇		4 (綠)
視訊解析度			HDTV 解析析 480p, 720p, 1080i, 1080p, 並高達 4k2k (4096 x 2160 or 3840 x 2160); VGA 解析度: SVGA, SXGA, UXGA, WUXGA
耗電量			DC5V, 5W
作業環境	操作溫度		0 - 50°C
	儲存溫度		-20 - 60°C
	濕度		0 - 80% RH, 無凝結
機體屬性	外殼		金屬
	重量		0.47 公斤
	尺寸 (長 x 寬 x 高)		20.00 x 8.25 x 2.50 公分

