

# VS881

## 8 埠視訊切換器

- VS881 是一款 8 埠視訊切換器，可讓 8 台獨立的電腦或筆記型電腦視訊輸出顯示於單一螢幕上，或是透過多媒體投影機，顯示於投影屏幕上。VS881 對於在企業及教育中心等機構作簡報與演講時，是一套相當理想的應用方案。



### 產品特性

- 將多達 8 台獨立的電腦視訊輸出，顯示於單一螢幕或投影機上
- 新潮的圓弧外型設計搭配直覺式的連接介面，使用者可快速簡易的操作存取
- 透過按鈕或是紅外線遙控器，可快速方便地切換選擇電腦主機
- 配備超薄型手持式紅外線遠端遙控器，可方便地收納於主機底座
- 透過電子式切換，可靠度與耐用性更高
- 安裝簡易 - 無需安裝軟體或做額外的設定
- 高視訊解析度 - 2048x1536; DDC; DDC2; DDC2B
- 支援 VGA, SVGA, XGA, UXGA, WUXGA 及 Multisync 螢幕
- 自動選擇訊號輸入 (自動)

### 產品規格表

功能	VS881	
電腦連接數	8	
連接埠選擇	面板按鍵, 紅外線遙控器	
介面	視訊輸入	8 x HDB-15 公頭 (藍)
	視訊輸出	1 x HDB-15 母頭 (藍)
	紅外線	1 x Mini Stereo 插孔母頭 (黑)
	電源	1 x DC 插座
開關	連接埠 (上)	1 x 按鈕
	連接埠 (下)	1 x 按鈕
	VGA 顯示 (開/關)	1 x 按鈕
LED 指示燈	上線 / 已選擇	8 (橘 / 綠)
	VGA 顯示 (開/關)	1 (藍)
視訊解析度	2048 x 1536 @ 60Hz	
耗電量	DC5V, 4.5W	
作業環境	操作溫度	0-50°C
	儲存溫度	-20°C -60°C
	溼度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	外殼	塑膠
	重量	0.45 公斤
	尺寸 (長 x 寬 x 高)	17.35 x 19.13 x 4.50 公分

\* 上述規格與圖片僅供參考，宏正自動科技保留修改之權利

